




型式	ケーブル体型					ケーブルセパレート型				
	4FTD	3FTD	2FM	2FL	4SD	4TD	3TD	2M	2L	
										
測定方式	4極	3極	2極		4極	4極	3極	2極		
測定範囲	0.1mS-150mS/cm	1μS-2000μS/cm	0.1μS-200μS/cm	0.01μS-20μS/cm	0.1mS-30mS/cm	0.1mS-150mS/cm	1μS-2000μS/cm	0.1μS-200μS/cm	0.01μS-20μS/cm	
被検液濃度	高	中	中	低	高	中	中	中	低	
測定温度範囲	0-90℃				0-50℃	0-90℃				
セル定数	C=1.0		C=0.1	C=0.01	C=1.0	C=1.0		C=0.1	C=0.01	
耐圧	1.0MPa				0.5MPa	1.0MPa				
端末						Y / BNC / R04 コネクター				
ケーブル長						5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30m				
ケーブル型式						A4		A2		
付属品オプション	PVCホルダー L150							PVCホルダー L150		

型式一覧表

4 F I D 05 Y

極数
2 2極
3 3極
4 4極

形状
セパレート
F ケーブル体型

極材質
SUS316L
T チタン

セル定数
D C=1.0
M C=0.1
L C=0.01

セパレート型
A2 2 あるいは 3極
A4 4極

*セパレート型のみ

ケーブル長
05 5m
10 10m
15 15m
20 20m
25 25m
30 30m

端末
Y Y
B BNC
Q R04 コネクター