Shinko

ORP

型式	ガラススリーブ	セラミックジャンクション	無補充型		アンプ内蔵型	
					セラミックジャンクション	無補充型
	510	520	530	533	A520	A533
測定範囲	±1,500mV					
測定温度範囲	0-60℃			0-50℃		
液絡部	スリーブ	セラミック				
内部液(KCl)	補充型	補充型	無補充型		補充型	無補充型
内部ガラス管	鉛フリーガラス					
水深	1m (ホルダー長による)		10m (0.1MPa)	30m (0.3MPa)	1m (ホルダー長による)	30m (0.3MPa)
端末	Y / BNC / R04 コネクター					
ケーブル長	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30m					
付属品オプション	PP ホルダーHP-1 (0.5 / 1m)		PVC ホルダー HPVC-1 (0.5 / 1m)		PPホルダー HP-1 (0.5 / 1m)	PVCホルダーHPVC-1 (0.5 / 1m)

型式一覧表

5 20 1N 05 Y J

用途	
5	白金

センサ形状	
20	ガラススリーブ
30	無補充型
33	無補充型 (耐水仕様)

温度補償素子	
1N	なし

ケーブル長	
05	5m
10	10m
15	15m
20	20m
25	25m
30	30m

端末	
Y	Y
B	BNC
Q	R04 コネクター

ジョイント	
J	PPホルダ用ジョイント

* 無補充型のみ